



16-0301 Ankolux Exterior Oil

Versie 240910	:	een waterverdunbare transparant impregnerende, niet filmvormende houtbeits voor buiten en binnen.
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- zeer goede penetratie in hout- goede weerstand tegen UV-licht- vormt geen film en kan daardoor niet afbladderen- goede hechting op hout
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none">- als weerbestendige conserveerbeits voor niet dimensiestabiel hout. Of als eerste penetrerende laag onder Ankolux Woodstain of Woodcoat.
Kleur(en)	:	diverse transparante kleuren.
<u>Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.</u>		
Volume % vaste stof	:	ca. 15%
Dichtheid (S.G.)	:	ca. 1,01 gr/cm ³
Afleveringsviscositeit	:	11 seconde DIN cup 4
Glans	:	mat
Droging	:	<ul style="list-style-type: none">- stofdroog: < 1 uur- overschilderbaar: na 4 uur <p>* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden.</p>
Hechting	:	op een droge gezonde ondergrond: goed
Verdunning	:	niet verdunnen
Applicatie	:	kwast, HVLP, airless spuit (kleine nozzle) voor liggende delen, dompelen, vacuumcoaten
Praktisch rendement bij een	:	afhankelijk van opname in het hout. fijnbezaagd hout 7-11 m ² per liter en glad geschaafd 11-14 m ² per liter
Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 8°C en bij een maximale relatieve vochtigheid van 85%.



Houdbaarheid	:	in gesloten verpakking bij een vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden. Roer goed voor gebruik.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren en niet in de volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

